

吸引力がさらにアップ! 簡単な操作でしっかり密封。 さまざまな密封包装ニーズにお応えします!

簡単操作で手軽にしっかり密封できるSQシリーズは、食肉加工品をはじめ、漬け物・惣菜など少量多品種の製品パッキングや防塵包装に必要な精密機器、帯電防止フィルムを使用した電子部品等の帯電防止包装にもご使用いただき、さまざまな業種の方からご好評をいただいています。

- 吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作。
- ノズルで袋内の空気を強力吸引。
- 吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能。
- ノズル・集水タンクが取り外せてお手入れ簡単。

〈シール幅3mmのコンパクトな密封包装機〉

業務用卓上密封包装機

SQ-203S 希望小売価格 ¥186,000
W410×D260×H177mm

- 片側加熱のスタンダードタイプです。
- 横幅29cmの袋まで可能。
- 店頭、厨房でも使いやすいコンパクトサイズ。



電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	530W
吸引性能	-66.7kPa (内気温度25℃ / ノズル先端)
加熱温度	160℃
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	13.5kg
吸引時間	連続 / 約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能巾	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 3mmφ
機能	吸引シール / シールのみ
最大連続使用	吸引シール 3回 / 分 シールのみ 6回 / 分

〈シール幅5mmで安心感の高い密封包装ができます。〉

業務用卓上密封包装機

SQ-205S 希望小売価格 ¥198,000
W410×D260×H287mm

- SQ-203Sのシールヒーター5mmタイプで見栄えの良い包装ができます。
- 横幅29cmの袋まで可能。



電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	720W
吸引性能	-66.7kPa (内気温度25℃ / ノズル先端)
加熱温度	160℃
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	15.3kg
吸引時間	連続 / 約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能巾	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 5mmφ
機能	吸引シール / シールのみ
最大連続使用	吸引シール 3回 / 分 シールのみ 6回 / 分

〈上下ヒーターを採用したハイグレードタイプです。〉

業務用卓上密封包装機

SQ-303W 希望小売価格 ¥226,000
W410×D260×H287mm

- シールヒーター巾3mm、上下加熱タイプです。
- アルミラミネートフィルム、ガゼットや背貼りタイプの袋もシール可能です。
(素材、厚みによってはシールできない場合もあります)
- 横幅27.5cmの袋まで可能。



電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	740W
吸引性能	-66.7kPa (内気温度25℃ / ノズル先端)
加熱温度	160℃
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	15.5kg
吸引時間	連続 / 約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能巾	275mm以下
シールヒーター	上下加熱 3mmφ
機能	吸引シール / シールのみ
最大連続使用	吸引シール 3回 / 分 シールのみ 6回 / 分

販売元
有限会社 折秋

〒289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝1320
電話0479-82-0438 FAX0479-82-0463
ホームページ <http://www.oriaki.co.jp>